

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/dermalight-1000-statyw-t-p-129.html>



Dermalight 1000 Statyw T

Cena brutto	19 652,76 zł
Cena netto	18 197,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Dermalight 1000 Statyw T

Opis produktu

Do elastycznego naświetlania całego ciała promieniami UV w pozycji stojącej i siedzącej. Urządzenie **Dermalight® 1000** umożliwia jednolite naświetlanie od stóp do głów, zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i w domu. Mobilny, stały statyw umożliwia wygodne przenoszenie urządzenia na miejsce zabiegu i przechowywanie go w celu zaoszczędzenia miejsca.

Statyw **Dermalight® 1000 T**

Właściwości ochronne

Szyba akrylowa chroni przed bezpośrednim kontaktem i zabrudzeniem reflektora
Spełnia wszystkie standardy aktualnego stanu techniki
Posiada aktualne raporty z testów wydane przez akredytowane laboratorium badawcze
Okulary ochronne dla pacjentów chronią użytkowników przed promieniowaniem UV
Sterowanie mikroprocesorowe z ograniczeniem czasowym i wyłącznikiem bezpieczeństwa

Skuteczność

Wysokie natężenie promieniowania, co oznacza krótki czas naświetlania
Intensywne, równomierne napromieniowanie dzięki zoptymalizowanym reflektorom
Promienniki mają długą żywotność dzięki statecznikom magnetycznym
Licznik godzin pracy (tylko dla dawki)

Komfort

Poręczny, lekki i wygodny w przechowywaniu
Mobilny, zajmujący niewiele miejsca statyw
Żaluzja odporna na promieniowanie UV do częściowej ekspozycji ciała (opcjonalna i możliwa tylko ze statywem T)
Możliwość indywidualnego wyposażenia emitera
Opcjonalna kontrola dawki lub czasu

Obszary zastosowań - Całe ciało

Wskazania UV-B 311 nm

Łuszczyca
Bielactwo
Niedobór witaminy D

Wskazania UV-A

Neurodermit
Łuszczyca (terapia PUVA)
Fotodermatoza polimorficzna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj promieniowania UV: UVB 311nm , UVA (PUVA)

Ilość promienników: z 12 promiennikami (+ 7 354,80 zł), z 8 promiennikami

Wybierz wersję programowania: Kontrola czasu , Kontrola dawki (+ 527,58 zł)

Dane techniczne

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 76 x 51 x 192 cm (podstawa T)

Waga: 36 - 43 kg

Powierzchnia promieniowania (szer. x wys.): 61 x 173,5 cm

Natężenie promieniowania

5,3 mW/cm² (8 emiterów UVB 311nm)

7,5 mW/cm² (12 emiterów UVB 311nm)

11,5 mW/cm² (8 emiterów UVA)

17,1 mW/cm² (12 emiterów UVA)

Zasilanie 230V AC, 50 Hz

Klasa zgodnie z MPG i oznakowaniem IIa / CE0123

Zakres dostawy

- 1 dermalight®1000 (w zależności od wersji)
- 1 para okularów ochronnych UV (dla pacjenta)
- 1 instrukcja obsługi
- 1 dziennik pacjenta

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych