

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/dermalight-500r-na-statywie-p-117.html>



Dermalight 500R na statywie

Cena brutto	26 719,20 zł
Cena netto	24 740,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Dermalight 500R na statywie

Opis produktu

Dermalight®500R-1 do -4 (jednostka statywowa)

Maksymalna elastyczność przy częściowej ekspozycji ciała

Zmienna terapia UV dla ukierunkowanej częściowej ekspozycji ciała

Modułowe urządzenie **Dermalight®500R-1** do -4 pozwala na maksymalną elastyczność w częściowym naświetlaniu różnych obszarów ciała, takich jak dłonie, stopy, klatka piersiowa, pośladki, kolana, twarz lub nogi. Rozbudowa modułów nie stanowi żadnego problemu, a podstawa z regulacją wysokości umożliwia jednocześnie naświetlanie dłoni i stóp w wygodnej pozycji siedzącej, a także inne częściowe naświetlanie ciała. Zewnętrzna skrzynka kontrolna, umieszczona w szufladzie na środku produktu, umożliwia wygodne i precyzyjne dostosowanie czasu zabiegu. Promienniki wyłączają się automatycznie po upływie wybranego czasu terapii..

Funkcje ochronne

Szyba ze szkła akrylowego chroni przed bezpośrednim kontaktem i zabrudzeniem reflektora..

Zdejmowany element dystansowy służy jako element dystansowy i chroni urządzenie przed zabrudzeniem.

Spełnia wszystkie standardy aktualnego stanu techniki.

Posiada aktualne raporty z testów wydane przez akredytowane laboratorium badawcze.

Zewnętrzna skrzynka kontrolna umożliwia wygodne, bezpieczne i łatwe sterowanie urządzeniem.

Profesjonalne okulary ochronne chronią użytkownika i pacjenta przed promieniowaniem UV.

Sterowanie mikroprocesorowe z ograniczeniem czasowym i wyłącznikiem bezpieczeństwa.

Każdy moduł może być sterowany indywidualnie.

Wskazania UV-B311 nm

Łuszczyca

Bielactwo

Niedobór witaminy D

Wskazania UV-A

Egzema

Łuszczyca (terapia PUVA)

Fotodermatoza polimorficzna

Skuteczność

Wysokie natężenie promieniowania, co oznacza krótki czas naświetlania.

Intensywne, jednorodne i równomierne naświetlanie dzięki zoptymalizowanym reflektorom.

Emiterzy mają długą żywotność dzięki elektronicznym statecznikom.

Obszary zastosowania

Dłonie, stopy, twarz, klatka piersiowa, brzuch, plecy, pośladki, kolana i nogi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość paneli na statywie: z jednym panelem , z dwoma panelami (+ 15 368,40 zł), z trzema panelami (+ 27 805,14 zł), z czterema panelami (+ 37 270,80 zł)

Rodzaj promieniowania UV: UVB 311nm , UVA (PUVA)

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 68 x 56,5 x 115 cm (3 emitery wraz ze stojakiem)
- Wymiary skrzynki kontrolnej (dł. x szer. x wys.) 18 x 18 x 12 cm
- Masa 40 - 75 kg (w zależności od wersji)
- Wylot promieniowania 38,5 x 33,5 cm
- Natężenie promieniowania UVA: 16,8 mW/cm² (w odległości 3 cm) UVB 311nm: 11 mW/cm² (w odległości 3 cm)
- Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
- Klasa zgodnie z MPG i oznakowaniem IIa / CE0123

Zakres dostawy

- 1 dermalight®500R-1 do -4
- 1 skrzynka sterująca
- 1-2 elementy dystansowe (w zależności od wersji)
- 1 okulary ochronne UV dla każdego (pacjenta i personelu)
- 1 instrukcja obsługi
- 1 dziennik pacjenta

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych