


Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-przeplywowa-nbve-6060-n-p-64.html>

Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE 60/60 N



Cena brutto	2 570,70 zł
Cena netto	2 090,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NBVE 60/60 N

Opis produktu



zasada działania

Działanie:

Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna to urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni światłem UV-C. Funkcja I. to przepływowa dezynfekcja powietrza - w pełni bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin. Funkcja II. to bezpośrednia dezynfekcja powierzchni (i częściowo powietrza) zewnętrznymi promiennikami, która może odbywać się tylko podczas nieobecności ludzi i zwierząt. Obie funkcje mogą pracować niezależnie od siebie lub razem.

Wykonanie:

Standardowe wykonanie lamp bakteriobójczych serii NBVE to stal nierdzewna. Lampę bakteriobójczą możesz zamówić również

w wersji białej (stal węglowa lakierowana proszkowo) w tej samej cenie. Obudowa lampy bakteriobójczej jest łatwa w czyszczeniu. Do czyszczenia obudowy ze stali nierdzewnej należy używać tylko preparatów do pielęgnacji stali szlachetnych, które nie zostawiają smug. Lakierowane powierzchnie obudowy należy zmywać gąbką nawilżoną wodą z powszechnie stosowanymi środkami myjącymi.

Wersja montażu:

Wersja N oznacza montaż naścienny. Przewód należy wpiąć do instalacji i wyprowadzić włącznik klawiszowy na ścianie lub wybrać opcję z pilotem zdalnego włączania. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności dwufunkcyjnej lampy bakteriobójczej, potrzeba oddzielnego zasilania dla obu funkcji (instalacja przynajmniej 4-żyłowa). Dzięki temu będzie można włączać jedną lub drugą funkcję niezależnie od siebie.



wersja standard



wersja biała



montaż naścienny

Akcesoria:

Podstawową wersję lampy bakteriobójczej można uzupełnić o 2 niezależne od siebie liczniki czasu pracy i pilot zdalnego włączania/wyłączania. Na etapie składania zamówienia można wybrać dowolną konfigurację:

- liczniki czasu pracy - wewnętrzne liczniki mechaniczne (L)
- pilot zdalnego włączania (RC)



liczniki czasu pracy L



pilot zdalnego włączania/wyłączania RC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: Standard , Biała

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBVE (+ 147,60 zł)

Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC NBVE 2f. (+ 295,20 zł)

Dane techniczne

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 145 W
- wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W
- zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30 W
- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- trwałość promiennika: 9000 h
- wydajność wentylatora: 132 m^3/h
- dezynfekowana kubatura: 25-50 m^3
- zasięg działania lampy: 10-20 m^2
- klasa zabezpieczenia ppor.: I
- typ obudowy: IP 20
- wymiary kopuły: 1125 x 130 x 355 mm

-
- wymiary: 1190 x 145 x 355 mm
 - masa: 8,5 kg
 - przewód do wpięcia w instalację elektryczną (zakończony kostką)

Zalety produktu

Skuteczna dezynfekcja – Lampa bakteriobójcza zapewnia dokładną dezynfekcję powierzchni oraz powietrza, eliminując bakterie, wirusy i pleśnie. Idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie wymagane są wysokie standardy higieny, takich jak szpitale, laboratoria, gabinety medyczne czy zakłady spożywcze.

Dwie funkcje pracy – dezynfekcja powietrza w obecności ludzi (tryb przepływowy) oraz dezynfekcja powierzchni bez ich obecności (tryb bezpośredni) + obie funkcje jednocześnie podczas nieobecności ludzi.

Bezpieczeństwo użytkowania – W trybie przepływowym lampa bakteriobójcza jest bezpieczna do stosowania w obecności ludzi. Dezynfekcja odbywa się wewnątrz urządzenia, więc promieniowanie UV nie wydostaje się poza kopułę lampy.

Efektywność energetyczna – Lampa bakteriobójcza NBVE 60/30 N została zaprojektowana tak, aby zużywać minimalną ilość energii przy maksymalnej skuteczności dezynfekcji. To pozwala na oszczędność w długoterminowym użytkowaniu.

Łatwość konserwacji i wymiany części – Urządzenie jest łatwe w serwisowaniu. Regularna wymiana promienników UV-C i filtrów przedłuża żywotność lampy i zmniejsza koszty jej utrzymania.

Solidna konstrukcja – Wykonana z wysokiej jakości materiałów, lampa bakteriobójcza jest trwała i będzie służyć długie lata. Dzięki temu może być wykorzystywana w szpitalach, gabinetach oraz innych miejscach.

Wideo

Lampy bakteriobójcze przepływowe NBVE - wideo poradniki

Prezentujemy serię wideo poradników, które objaśniają:

-
- do czego służy filtr w przepływowej lampie bakteriobójczej,
 - jak wymienić filtr w lampie bakteriobójczej NBVE.

Nasze wideo poradniki są stworzone z myślą o lekarzach, pracownikach ochrony zdrowia oraz wszystkich innych osobach, które chcą oddychać powietrzem wolnym od wirusów, bakterii i grzybów.